



WATER TREATMENT

division



electromagnetics products

OLIMPIA

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES



OL.BP

• La serie Olimpia fa parte di una gamma innovativa di pompe dosatrici elettromagnetiche realizzate dalla Rotek . Il peso, le ridotte dimensioni d'ingombro e soprattutto l'estrema facilità di adattarsi alle più diverse applicazioni, la rendono utilizzabile in tutti i settori.

- Cassa in polipropilene ignifuga e antiacido
- Regolazione manuale della portata 0 - 100%
- Valvola di adescamento manuale
- Alimentazione 90 - 265 Vac (24 V su richiesta)
- Alimentazione ed ingresso sonda di livello con attacco rapido
- LED con stato di funzionamento
- Grado di protezione IP 65
- Possibilità di personalizzazione sul corpo pompa (su richiesta)

• *Olimpia series is an innovative range of electromagnetic dosing pumps realised by Rotek . Its weight, the reduced dimensions and the extreme facility to be adapted to the most different applications, make this pump suitable for all fields*

- *Fireproof and anti-acid polypropylene box*
- *0 - 100% flow rate manual adjustment Manual priming valve*
- *Manual air eliminator*
- *90 - 265 Vac power supply (24 V upon request)*
- *Power supply and level probe inlet with quick connection*
- *Working state LED*
- *IP 65 protection degree*
- *Possibility of customization on the pump head (on request)*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello Model	Portata Flow rate	Pressione Pressure	cc/imp. cc/stroke	colpi/min. Strokes/min.	Conessioni Connections int/ext	Potere ass. Power cons.	Peso Weight
OL BP	5 l/h	5 bar	0,46	180	4/6 mm	15 watt	1,5 kg
	2 l/h	7 bar	0,33				

